

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Силиконовое полировочное средство - на основе реактивных силиконовых масел с добавлением смазочных и полировочных присадок. Стойкое к атмосферным осадкам. Реагируя с атмосферной влажностью, образует защитную пленку. Позволяет камню "дышать", пригоден для наружного применения. Не влияет на цвет камня. Придает водоотталкивающий эффект, защищает от пятен. Мелкие царапины на лакированных поверхностях, пятна и следы грязи могут быть удалены без труда.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для ухода за плотными, полированными поверхностями из мрамора, гранита, камня Solnhofen, кварцитов, terrazzo, металлов и различных синтетических материалов. Для внутреннего и наружного применения, так как не содержит воска. Является идеальным средством для защиты поверхностей столешниц, предварительно обработанных АКЕМИ® Защитой от пятен.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Вымыть АКЕМИ® Очистителем для камня и высушить поверхность.
2. Нанести тонким слоем с помощью ткани.
3. После высыхания полировать сухой тканью или полировочным деревом.
4. Для достижения наилучшего отталкивающего эффекта, поверхность не чистить 2-3 дня.
5. Для регулярной очистки применять АКЕМИ® Мягкое мыло для камня.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Пригоден только для полированных и гладких поверхностей.  
-Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: см. данные «ЕС»

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	молочный
Плотность:	1,78 г/см <sup>3</sup>
Расход:	прим. 20-30 м <sup>2</sup> /л

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

### СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.